optoma.de

ZK708T

Kompakter, professioneller 4K UHD Laserprojektor mit hoher Helligkeit

- **7000 Lumen 4K UHD Projektor - Hohe Hellig- und Kompaktheit für verschiedene professionelle Umgebungen**
- **Langlebige DuraCore-Lasertechnologie - Liefert 30.000 Stunden nahezu wartungsfreien Betrieb**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X zertifiziert**
- **Flexible Steuerung durch HDBaseT 3.0 - 4K-, HDR- und HLG-Kompatibilität**

Mit 7000 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität kombiniert der ZK708T eine langlebige Lichtquelle mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und eine unabhängige IP6X-zertifizierte optische Engine für den 24/7 Betrieb und bietet eine wirklich wartungsfreie Projektion. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15W Lautsprecher.

Specifications

UPC: 796435 44 718 2, EAN: 5055387667792, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	7.000Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+-30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5k~140kHzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 27.9
Lens Shift	Vertikal -106 ~ 126%, Horizontal: +/-10%
Native Offset	106%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A **Ausgänge** 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger **Steuerung** 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	883BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung Schnellstart-Anleitung
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	300W
Stromverbrauch (max)	366W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 24072026120711